



Das Roden von Bäumen in einem städtischen Gebiet oder die Ausdünnung von Wäldern kann einiges an Präzisionsarbeit verlangen. Idealerweise möchten Sie den ganzen Baum abschneiden und ihn zum Sortieren oder Zerkleinern an einen sicheren Ort transportieren. Der Lumberjack ermöglicht es Ihnen, die Bäume auf die sicherste und effizienteste Art und Weise zu fällen. Zusammen mit dem Lumberjack sind Sie unverzüglich in Besitz von einem Greifer und Schneidemaschine.



Der Greifer kann auch wie eine Sortiermaschine funktionieren. Wenn Sie nicht arbeiten wollen mit der Schneidfunktion, wird es nicht schädlich sein für Ihnen Arbeit. Dennoch wenn Sie die Schneidfunktion benötigen ist es kein Problem.

Mit dem Greifer können Sie den Stamm des Baumes an genau jener Stelle packen, wo Sie ihn abschneiden möchten. Der Greifer ist mit einer hydraulisch betriebenen Hardox Klinge ausgestattet, die so konstruiert ist, dass sie Stämme bis zu 45 cm schneiden kann, je nachdem welche Version vom Lumberjack Sie haben. Die Maschine hat vier Orbitalmotoren, die eine Zahnkupplung steuern und in Verbindung mit der Bewegung des Baggers haben Sie, sobald Sie den Stamm abgeschnitten haben, die Freiheit, den Baum per rundherum zu betrachten.

**THE WORKER IS KING**




# Lumberjack

Spezifikationen:

Type	LJ150	LJ300	LJ450
Arbeitsbreite Sortierung	97 cm	112 cm	130 cm
Arbeitsbreite Schneiden (Abhängig von Baumarten)	15 cm	30 cm	45 cm
Rotation	360°	360°	360°
Gewicht	680 kg	1250 kg	1680 kg
Kraftbedarf	5 - 8 Tonnen	8 - 16 Tonnen	16 - 30 Tonnen
Kupplung	CW10	CW30	CW35

Die folgenden Spezifikationen sind zutreffend für alle Lumberjack Modelle:

Hydraulik	1x doppelwirkende Hydraulikventil Rotation (350 bar)
Hydraulik	1x doppelwirkende Hydraulikventil greifen (200 bar)
Leitung	1x Ablaufleitung (0 bar)
Steuerung	1x 24 Volt Steuerung von der Schneidfunktion



**THE WORKER IS KING**